

(株)テクノマート 射出成形機仕様一覧表

機械番号		E06R080	840H17	S28Q337	296760207	296764307		
成形機種名	TH40-5VSE	PS60E9A	IS130FA3-3A	FN600	J55EL II	J110EL II		
メーカー	日精樹脂工業	日精樹脂工業	東芝機械	日精樹脂工業	JSW	JSW		
保有台数	台	1	1	1	1	1		
スクリー	径mm	26	32	36	63	25	35	
射出圧力	kg/cm ²	1865	1905	2000	1585	2000	1920	
理論射出容量	cm ³	49	90	160	701	49	134	
射出重量 PS換算	g	42	80	150	624	45	123	
理論射出率	cm ³ /sec	102	120	155	339	122	153	
可塑化能力	kg/h	19	36	83	167	28	76	
スクリー 回転	高トルク	rpm	300	215	350	150	330	330
	低トルク	rpm		280		200		
ノズル形状 R・Φ	mm	SR10	SR10	SR12	R15	R10	R10	
突込量	mm	92	112		225	50(100)	50(100)	
デーライト	mm	470	600	750	1150	550	750	
型開ストローク	mm	270	430	560	830	250	350	
金型厚 最大-最小	mm	200	170	190	320	300	400	
タイバー間隔 横×縦	mm	360X360	325X325	460X460	660X660	310X310	410X410	
型締寸法 横×縦	mm	500X500	478X478	680X680	955X955	470X470	610X610	
ロケートリング	mm	100	100	100	120	100	100	
エジェクターストローク	mm	40	70	90	130	60	80	
最小金型寸法 縦	mm					180X180	240X240	
ポンプモーター	Kw	11	15	18.5	37			
ヒーター	Kw	4.3	6.2	7.85	16.87			
給電気容量	Kw					17.4	28.1	
作動油量	L	190	310	295	810			
機械寸法	L	mm	1.89	3.62	4.6	6.67	3.69	4.56
	W	mm	1.53	0.98	1.2	1.6	1.07	1.19
	H	mm	3.19	1.83	1.7	2.07	1.52	1.67
機械重量	t					2.9	4.6	